



NETERGY SwU220.8FcPoE.2SG

Switch PoE cu 8 porturi și uplink SFP - Fișa tehnică




Caracteristici principale:

- carcasă metalică solidă, cu posibilitate de montare în rack
- 8 porturi 100M cu suport PoE 48V, 15W (350 mA) sau 25W (540 mA) per port
- 2 porturi uplink SFP gigabit
- recomandat pentru camere IP
- răcire pasivă pentru funcționare silențioasă

Specificații:

- standard PoE: IEEE802.3af și at
 - fire alimentare: 1, 2+, 3, 6- (implicit), 4, 5+, 7, 8- (opțional)
 - putere ieșire: maxim 15.4W per port (DC48V/350mA), total max. 123W
- viteza transfer date: 8 porturi 10/100M RJ45, 2 port SFP gigabit
- distanța pe cupru: 100 m
- standard IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX cu cablu torsadat UTP Cat5



- memorie tampon 2MB
- lățime de bandă pentru memorie 14Gbps
- controlul fluxului de date pentru transmisie bidirecțională IEEE802.3x și unidirecțională
- identificare automată a tipului de cablu (direct sau încrucișat): auto MDI/MDI-X
- parametri transmisie pe fibră optică: multi-mode: 50/125, 62.5/125 or 100/140μm single mode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm10
- respectă standardele FCC și 15 CLASS A și CE MARK
- temperatura de funcționare 0-60 gr. C
- umiditate relativă: 5 – 90%
- echipament de interior
- dimensiuni: 295x180x40 mm
- sursă alimentare: AC220V, internă

Model	Lungime de undă (nm)	Putere optică (dbm)	Sensibilitate (dbm)	Saturabilitate (dbm)
UTP-MM	850	-6 ~ -12	<-16	-12
UTP-MM	1310	-19 ~ -14	-31	-12
UTP-SM 25	1310	-14 ~ -7	-34	-3
UTP-SM 40	1310	-9 ~ -5	-38	-3
UTP-SM 60	1310	-5 ~ -0	-38	-3
UTP-SM 100	1550DFB	-5 ~ -0	-38	-3