



NENERGY SwU220.8Fc.2SG

Switch cu 8 porturi și uplink SFP - Fișa tehnică



Caracteristici principale:

- carcasă metalică solidă, cu posibilitate de montare în rack
- 8 porturi Ethernet 10/100M
- 2 porturi uplink SFP gigabit
- răcire pasivă pentru funcționare silențioasă

Specificații:

- viteza transfer date: 8 porturi 10/100M RJ45, 2 port SFP gigabit
- distanța pe cupru: 100 m
- standard IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX cu cablu torsadat UTP Cat5
- memorie tampon 2MB
- lățime de bandă pentru memorie 1.4Gbps
- controlul fluxului de date pentru transmisie bidirecțională IEEE802.3x și unidirecțională
- identificare automată a tipului de cablu (direct sau încrucișat): auto MDI/MDI-X
- parametri transmisie pe fibră optică: multi-mode: 50/125, 62.5/125 or 100/140μm single mode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm10
- respectă standardele FCC și 15 CLASS A și CE MARK
- temperatura de funcționare 0-60 gr. C
- umiditate relativă: 5 – 90%
- echipament de interior
- dimensiuni: 295x180x40 mm
- sursă alimentare: AC220V, internă

Model	Lungime de undă (nm)	Putere optică (dbm)	Sensibilitate (dbm)	Saturabilitate (dbm)
UTP-MM	850	-6 ~ -12	<-16	-12
UTP-MM	1310	-19 ~ -14	-31	-12
UTP-SM 25	1310	-14 ~ -7	-34	-3
UTP-SM 40	1310	-9 ~ -5	-38	-3
UTP-SM 60	1310	-5 ~ -0	-38	-3
UTP-SM 100	1550D FB	-5 ~ -0	-38	-3