



EZVIZ Panou solar portabil de 200 W

PSP200

În următoarele dvs. călătorii cu mașina, bucurați-vă de energia generată de panoul solar portabil PSP200 cu eficiență îmbunătățită de încărcare. Este pliabil, compact și ușor de transportat. Îl puteți amplasa oriunde în aer liber, cu ajutorul suportului său încorporat, reglabil, pentru a capta lumina soarelui.

Conceput pentru încărcarea stațiilor electrice EZVIZ

Modele compatibile¹: PS300, PS600.

Aflați mai multe



Caracteristici principale

- **Încărcare impresionantă:** PSP200 utilizează celule solare monocristaline din siliciu și tehnologia celulelor multistratificate pentru a vă încărca stația electrică la o rată de conversie de înaltă eficiență de până la 23%².
- **Cu greutate redusă și simplu de transportat:** Pentru a depozita panoul sau a-l scoate în aer liber, pur și simplu pliați-l și utilizați mânerul încorporat pentru a-l transporta confortabil.
- **Rezistent la apă și durabil:** Construit cu celule solare laminate cu ETFE, este foarte fiabil în condiții de exterior, cu performanțe de lungă durată. Panoul solar are clasificarea IP67 împotriva ploii și zăpezii.
- **Suport ajustabil:** Pur și simplu utilizați suportul rabatabil încorporat pentru a fixa panoul solar la cel mai bun unghi - de la 25 la 60 de grade - pentru a optimiza lumina soarelui disponibilă.

Energie curată și ecologică pentru exterior

Proiectat pentru a satisface atât pasiunea pentru aventură în aer liber, cât și un stil de viață cu sfârșituri de săptămână relaxate, panoul solar PSP200 captează puterea naturii, astfel încât să puteți uita de griji. Acesta utilizează lumina directă a soarelui pentru a încărca stația electrică EZVIZ într-un mod ușor și fiabil.

Timp mediu de încărcare estimat³

PS300 Stație electrică	1 × PSP200 Panou solar	8-16 ore
PS600 Stație electrică	1 × PSP200 Panou solar	4-8 ore



Performanță mai mare cu o rată de conversie de până la 23%



 *Multi-layered Cell Technology*

 *Monocrystalline Silicon Cells*

 *ETFE-laminated Durability*

Pliabil și portabil cu suport de susținere încorporat



1 Compatibilitatea produselor se va extinde pe măsură ce vom lansa mai multe stații electrice în viitorul apropiat. Aspectul panoului solar este conform modelului real pe care îl achiziționați.

2 Eficiența reală de încărcare poate fi ușor mai mare sau mai mică, în funcție de intensitatea luminii solare și de alți factori de mediu.

3 Timpul mediu de încărcare estimat este calculat luând în considerare diferitele condiții și elemente de mediu din regiuni/țări. În condiții standard, panoul solar PSP200 încarcă stația electrică PS300 la o putere de 45-50 W și stația electrică PS600 la o putere de 180-200 W.

Putere

Tensiune cu circuit deschis	23,8V (-5% ,+10%)
Curent de scurtcircuit	10,66A (-5% ,+10%)
Tensiune maximă	19,8V (-5% ,+10%)
Curent maxim	10,1A (-5% ,+10%)
Putere max.	200W (-5% ,+10%)

Celulă solară

Eficiență	23%
Tip	Celule solare monocristaline

General

Temperatura de funcționare	-20°C ~60°C(-4°F~140°F); Umiditate 90% sau mai puțin (fără condensare)
Grad IP	IP67
Conector	MC4
Cablu	14 AWG, 1000 ± 10 mm
Dimensiuni produs (pliat)	647 × 540 × 60 mm (25,4 × 21,2 × 2,36 inch)
Dimensiuni produs (depliat)	2379 × 540 × 33 mm (93,6 × 21,2 × 1,29 inch)
Dimensiuni ambalaj	625 × 120 × 720 mm (24,6 × 4,7 × 28,3 inch)
Greutate (cu ambalaj)	10,1 kg (356,2 oz)
Greutate netă (fără consolă)	8,22 kg (289,9 oz)

Conținut cutie

- PSP200 Panou solar portabil
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / UKCA / RoHS / WEEE / REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. " , "EZVIZ"
Y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.