

TSY Power 600VA/360W LCD

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| Capacitate | VA | 600VA | 1000VA |
| Intrare | Voltaj | 220V / 230V / 240V AC | |
| | Interval de tensiune | 162-268V / 170-280V / 177-290V AC | |
| Ieșire | Reglarea tensiunii (mod baterie) | +/-10% | |
| | Frecvență | 50Hz or 60HZ | |
| | Reglarea frecvenței (mod baterie) | +/-1 Hz | |
| | Undă de ieșire | Undă sinusoidală simulată | |
| Baterie | Tip baterie | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/9 AH x 1 |
| | Timp reîncărcare | 6-8 ore până la 90% după descărcarea completă | |
| Timp de transfer | Tipic | 2-8 ms | |
| Indicator (*Nota 1) | Mod AC | Iluminare cu LED verde | |
| | Mod Baterie | LED galben intermitent | |
| | Mod eroare | LED roșu intermitent | |
| Alarmă sonoră | Mod Backup | Sunet la fiecare 10 secunde | |
| | Baterie descărcată | Sunet la fiecare 1 secundă | |
| | Suprasarcină | Sunet la fiecare 0.5 secunde | |
| | Eroare | Sunet continuu | |
| Protecții | Protecție completă | Protecție la descărcare, supraîncărcare și suprasarcină | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (mm) L x W x H | 293 x 202 x 93 | 309 x 202 x 93 |
| Mediul înconjurător | Mediul de operare | 0-90% @ 0-40°C (fără condensare) | |
| | Nivel zgomot | < 45 dB | |